

Configurer un ordinateur supplémentaire en réseau

Il faut au préalable quelques vérifications sur la configuration de Windows :

- Les ordinateurs doivent être en réseau.
- Le serveur (ordinateur principal) doit être en IP fixe.
- Le logiciel HEITZ doit être installé sur tous les ordinateurs.
- L'UAC (contrôle des utilisateurs) doit être désactivé sur tous les ordinateurs :


Suivre la procédure « 115.49 - Désactivation UAC sur Vista »


Ou « 115.50 - Désactivation UAC sur Seven ».

- Les ports TCP 3050/3051 doivent être libérés dans tous les pare-feu (exception) ou les pare-feu doivent être désactivés (explications dans la procédure).


SUR LE « SERVEUR »

(Ordinateur principal ou la base de données est installée ainsi que le « Dongle » (clef de protection heitz)) :

- 1) Cliquez sur **Menu V11**  (en bas à droite à coté de l'heure.)
- 2) Cliquez sur **Informations**.




- 3) Notez l'adresse IP du serveur ! *dans mon exemple : (192.168.0.15)*
- 4) Cliquez sur le bouton **Ok**.

- 5) Cliquez sur **Menu V11**  (en bas à droite à coté de l'heure.)
- 6) Cliquez sur **Outils**.




- 7) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification** (si besoin)
- 8) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification**
- 9) Cliquez sur le bouton **Activer**.




⚠ À configurer sur chaque ordinateur

- 10) Cliquez sur le bouton **Modifier** **A** dans la partie pare-feu. (Si le pare-feu est désactivé sautez cette étape).




- 11) Cliquez sur tous les boutons **Ajouter** de la page. (Une coche verte vient remplacer la croix rouge sur chaque fonction).




- 12) Cliquez sur le bouton **Quitter**.

SUR TOUTES LES STATIONS : (Ordinateurs secondaires) :


- 1) Cliquez sur **Menu V11**  (en bas à droite à côté de l'heure.)
- 2) Cliquez sur **Outils**.




- 13) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « administrateur » (ADMIN par défaut) dans **Identification** (si besoin)
- 14) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « administrateur » (ADMIN par défaut) dans **Identification**
- 15) Cliquez sur le bouton **Activer**.




⚠ À configurer sur chaque ordinateur

- 3) Cliquez sur le bouton **Modifier**  dans la partie pare-feu. (Si le pare-feu est désactivé sautez cette étape).




- 4) Cliquez sur tous les boutons **Ajouter** de la page. (Une coche verte vient remplacer la croix rouge sur chaque fonction).



- 5) Cliquez sur le bouton **Quitter**.

- 6) Saisissez l'adresse du serveur dans la case **Serveur**. **B**



- 7) Cliquez sur le bouton **Valider**. **C**

Si la fenêtre suivante apparaît :



- 8) Cliquez sur le bouton **Ok**

- 9) Cliquez sur le bouton **Quitter**.

Votre station est configurée.

Si par contre la fenêtre suivante apparaît :



Le logiciel vous donne la liste des erreurs qu'il va falloir que votre informaticien corrige pour que le poste puisse fonctionner en réseau avec le serveur.

Avec la croix rouge, vous avez les erreurs qu'il doit corriger sur l'ordinateur.

Faites lui faire les corrections et recommencez la procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.